

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme Premium 0W-12 è un lubrificante 100% sintetico formulato con oli base selezionati e additivi ad alta tecnologia LOW SAPS, per i moderni motori più piccoli e compatti.

Xtreme Premium 0W-12 garantisce le seguenti caratteristiche:

- eccezionali capacità di gestione del calore per proteggere il motore dal calore dannoso e garantire una lubrificazione ottimale anche a temperature estremamente basse,
- elevata resistenza all'ossidazione che previene l'ispessimento dell'olio,
- eccellente resistenza alla formazione di morchie causate dalla degradazione dell'olio,
- eccezionale potere lubrificante per proteggere il gruppo valvole e le pareti del cilindro dall'usura anomala,
- straordinario controllo del calore dannoso per prevenire la formazione di depositi, prolungando la durata dei componenti del motore,
- eccellenti prestazioni di pulizia grazie al controllo efficace dell'aumento di temperatura causato dalla combustione.

APPLICAZIONI

Xtreme Premium 0W-12 è stato sviluppato appositamente per veicoli elettrici ibridi (H.E.V), veicoli elettrici ibridi plug-in (P.H.E.V) e B.E.V con Range Extender dotati di recenti motori a benzina, turbocompressi o aspirati, a iniezione diretta o indiretta, per rispondere alle sfide specifiche dei veicoli elettrici ibridi nei quali sono coinvolti numerosi e imprevisi arresti e riavvii del motore a benzina durante le diverse fasi operative dei veicoli ibridi.

SPECIFICHE & APPLICAZIONI

JASO GLV-1

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme PREMIUM 0W-12	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE di viscosità		0W-12
Densità @ 15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	≥ 840
Viscosità cinematica @ 100°C, cSt	ASTM D 445	5,0 ÷ 7,1
indice di viscosità	ASTM D 2270	≥ 155
CCS @ -35°C, mPas	ASTM D 5293	≤ 6200
punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤ -39
punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 210
TBN mgKOH/g	ASTM D 2896	≥ 7
Cenere Solfatate, %	ASTM D 874	≤ 0,8