

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme LONG TRUCK 15W-40 è un lubrificante multigrado SHPDO (Super High Performance Diesel Oil) di ultima generazione realizzato con materie prime accuratamente selezionate e formulato per garantire eccezionali prestazioni nei moderni motori a gasolio di automezzi pesanti, aspirati e turbocompressi operanti anche in condizioni gravose. È pienamente compatibile con tutti i dispositivi di controllo delle emissioni inquinanti e supera gli standard prestazionali richiesti dai principali costruttori.

## APPLICAZIONI

Xtreme LONG TRUCK 15W-40 è consigliato per tutti i motori di automezzi pesanti e veicoli commerciali di nuova concezione ove siano prescritti dai costruttori lubrificanti con le specifiche tecniche sottoelencate.

## SPECIFICHE & APPROVAZIONI

ACEA E7-2016,  
API CF/CI-4/SL  
MB-Approval 228.3  
VOLVO VDS-3  
MAN M3275  
MTU TYPE 2  
MACK EO-N - EO-M Plus  
RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2  
CUMMINS CES 20076/77/78  
ECF-2/ ECF-1-a  
DEUTZ DQC III-10  
GLOBAL DHD-1  
DETROIT DIESEL DDC 93K215

## CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme Long Truck 15W-40	Metodo di prova	Valori Tipici
Grado SAE	-	15W-40
Densità @15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	875,0
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	14,0
Indice di viscosità	ASTM D 2270	145
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤. -27
Punto di infiammabilità. °C	ASTM D 92	≥ 220
TBN. mg KOH/g	ASTM D 2896	10

Le schede di sicurezza di tutti i prodotti sono disponibili su richiesta.

Le schede di sicurezza di tutti i prodotti sono disponibili su richiesta.