

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme THT 80W UTTO è un lubrificante per trattori multiuso progettato per soddisfare o superare i requisiti delle trasmissioni e dei fluidi idraulici. Questo prodotto è formulato con olio di base minerale altamente raffinato e additivi speciali per fornire prestazioni eccezionali dei trattori agricoli e commerciali che operano in una vasta gamma di ambienti e condizioni.

Xtreme THT 80W UTTO mostra le seguenti proprietà:

- Elevate proprietà di attrito,
- buona compatibilità con i più recenti materiali per frizioni ed elastomeri,
- elevato indice di viscosità e stabilità al taglio,
- ottima protezione contro la ruggine, la corrosione e l'incisione dei metalli gialli,
- eccellenti proprietà a bassa temperatura,
- elevate proprietà antiusura e di pressione estrema,
- eccellente stabilità termica e di ossidazione,
- buona filtrabilità.

## APPLICAZIONI

Xtreme THT 80W UTTO può essere utilizzato nel settore idraulico, nella trasmissione e nella presa di forza dei trattori e delle attrezzature fuori strada. È suggerito nei freni a bagno d'olio che operano in servizio agricolo.

Xtreme THT 80W UTTO presenta i seguenti vantaggi:

- maggiore durata della frizione e riduzione delle perdite,
- alta protezione delle apparecchiature in ambienti umidi o bagnati,
- prolunga la durata delle apparecchiature con riduzione dell'usura e dei costi di manutenzione,
- riduce la formazione di depositi e mantiene i sistemi puliti e funzionanti senza problemi.

## SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API GL4  
ZF TE ML 03E/05E  
FORD M2C 134D  
JOHN DEERE J20C  
MF M1135/ M1143/ M1145  
VOLVO WB101  
CASE NH MAT 3525/3526

## CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

<b>XTREME THT 80W UTTO</b>	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE di viscosità	-	80W
Densità @15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	872,0
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	9,5
Indice di viscosità	ASTM D 2270	130
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	-30
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	225