

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme 5003 5W-30 è un olio lubrificante multi-grado di qualità premium miscelato con oli a base sintetica e additivi selezionati, tra cui il modificatore di attrito.

L'olio base sintetico offre eccellenti prestazioni e protezione alle alte temperature. La bassa viscosità aiuta il risparmio di carburante e la riduzione delle emissioni. Il modificatore di attrito massimizza la potenza in uscita riducendo l'attrito interno.

Xtreme 5003 SAE 5W-30 offre una maggiore durata del motore e mostra i seguenti vantaggi:

- Ottima fluidità a basse temperature che consente un rapido flusso di olio all'avvio,
- Elevata resistenza all'ossidazione che riduce la formazione di depositi,
- Buone proprietà detergenti / dispersante che consente motori più puliti e protezione dai fanghi,
- Maggiore protezione del motore contro l'usura.

APPLICAZIONI

Xtreme 5003 5W-30 è indicato per l'uso in servizio dei motori a benzina e diesel a iniezione indiretta, aspirati o turbocompressi, per autovetture e furgoni leggeri. Fornisce una protezione completa attraverso una varietà di regimi del motore, condizioni e di temperature.

Offre prestazioni eccellenti nei motori che funzionano secondo le procedure di manutenzione raccomandate dal costruttore del veicolo.

È adatto per intervalli di cambio olio prolungati, d'accordo a quanto specificato dal costruttore del motore.

SPECIFICHE & APPLICAZIONI

API SN/CF
ACEA A3/B4
MB 229.3
BMW LL 01
VW 500.00 / 502.00/ 505.00/505.01
OPEL B-025
PORSCHE

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme 5003 5W-30	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE di viscosità		5W-30
Densità @ 15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	≥ 850
Viscosità cinematica @ 100°C, cSt	ASTM D 445	9,3÷12,5
indice di viscosità	ASTM D 2270	≥ 160
punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤ -30
punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 215