3001 10W-40

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme 3001 10W-40 è un lubrificante sintetico di ultima generazione realizzato con materie prime accuratamente selezionate e formulato per garantire eccezionali prestazioni nei moderni motori a benzina e gasolio, aspirati e turbocompressi operanti anche in condizioni gravose. È pienamente compatibile con i dispositivi di controllo delle emissioni inquinanti e supera gli standard prestazionali richiesti dai principali costruttori di autoveicoli.

APPLICAZIONI

Xtreme 3001 10W-40 è consigliato per tutti i motori di nuova concezione di autovetture, SUV e furgoni leggeri.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SM/CF
ACEA A3/ B4
BMW LL-01
MB 229.1
VW 500.00/501.01/505.00

CARATTERISTICHE TIPICHE
(valori medi di produzione)

Xtreme 3001 10W-40	Metodo di prova	Valore Tipici
Grado SAE di viscosità	-	10W-40
Densità @15°C, kg/m^3	ASTM D 1298	≥850
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	12,5 – 16,3
Indice di viscosità	ASTM D 2270	≥140
Punto di scorrimento,°C	ASTM D 97	≤-30
Punto di infiammabilità,°C	ASTM D 92	≥220

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE SCHEDA SONO DA CONSIDERARSI AGGIORNATE ALLA DATA DI STESURA DELLA STESSA, TUTTAVIA VARIAZIONI NELLA FORMULAZIONE O MODIFICHE NEL PROFILO PRESTAZIONALE DEL PRODOTTO AVVENUTE IN TEMPI SUCCESSIVI A TALE DATA POSSONO INFLUENZARNE L'ACCURATEZZA. IN OGNI CASO LE SUDDETTE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE E NON COSTITUISCONO SPECIFICA DI VENDITA.