4001 5W-50

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme 4001 5W-50 è un lubrificante di qualità superiore miscelato con oli base sintetici fortificati con un sistema di componenti bilanciati che forniscono prestazioni eccezionali in molte situazioni di guida.

Xtreme 4001 5W-50 mostra i seguenti vantaggi principali:

- Eccellente fluidità a bassa temperatura che consente un rapido flusso dell'olio all'avviamento,
- Elevata resistenza all'ossidazione che riduce la formazione di depositi e migliora la durata dell'olio,
- Buone proprietà di detergenza/dispersione che danno motori più puliti,
- Maggiore protezione del motore contro l'usura,
- Massimizza la potenza erogata riducendo l'attrito interno per la presenza del modificatore di attrito.

APPLICAZIONI

Xtreme 4001 5W- 50 è adatto a molti tipi di veicoli e condizioni operative, da quelle lievi a quelle più severe. È destinato ai motori diesel a benzina e a iniezione indiretta, ad aspirazione naturale o turbocompressi, per autovetture e furgoni leggeri.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SM/CF
ACEA A3/B4
BMW LL-01
MB 229.1/229.3
PORSCHE A40
VW 505.00

CARATTERISTICHE TIPICHE
(valori medi di produzione)

Xtreme 4001 5W-50	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE di viscosità	-	5W-50
Densità @15°C, kg/m^3	ASTM D 1298	≥850
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	16,3÷21,9
Indice di viscosità	ASTM D 2270	≥ 155
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤-33
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥210

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE SCHEDA SONO DA CONSIDERARSI AGGIORNATE ALLA DATA DI STESURA DELLA STESSA, TUTTAVIA VARIAZIONI NELLA FORMULAZIONE O MODIFICHE NEL PROFILO PRESTAZIONALE DEL PRODOTTO AVVENUTE IN TEMPI SUCCESSIVI A TALE DATA POSSONO INFLUENZARNE L'ACCURATEZZA. IN OGNI CASO LE SUDDETTE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE E NON COSTITUISCONO SPECIFICA DI VENDITA.