5005 5W-40

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme 5005 5W-40 è un olio motore multigrado di qualità premium, formulato con basi sintetiche ad alte prestazioni e un avanzato pacchetto di additivi, comprendente modificatori di attrito.
Le basi sintetiche garantiscono un'eccellente stabilità termica, una protezione superiore alle alte temperature e un elevato livello di pulizia del motore. La viscosità ottimizzata contribuisce a migliorare l'efficienza nei consumi di carburante e a ridurre le emissioni allo scarico, mentre i modificatori di attrito riducono gli attriti interni del motore, massimizzandone la potenza e il rendimento.

Xtreme 5005 5W-40 offre i seguenti principali vantaggi:

- Eccellente fluidità alle basse temperature, per una rapida circolazione dell'olio durante gli avviamenti a freddo.
- Elevata resistenza all'ossidazione, che riduce al minimo la formazione di depositi e morchie.
- Superiori proprietà detergenti e disperdenti, che mantengono il motore pulito e proteggono dalla formazione di fanghi.
- Protezione avanzata dall'usura dei componenti critici del motore in tutte le condizioni di esercizio.

APPLICAZIONI

Xtreme 5005 5W-40 è raccomandato per motori a benzina e diesel a iniezione indiretta di moderna concezione, sia aspirati che turbocompressi, installati su autovetture e veicoli commerciali leggeri. Formulato per garantire un'eccellente protezione in un'ampia gamma di regimi di rotazione, condizioni di esercizio e temperature ambientali, assicura prestazioni affidabili sia in condizioni di guida normali che severe.
Xtreme 5005 5W-40 offre un'elevata protezione del motore e prestazioni costanti. È inoltre idoneo per intervalli di sostituzione dell'olio prolungati, ove previsti e approvati dal costruttore del motore.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SN/CF
ACEA A3/B4
BMW LL-01
MB 229.3
OPEL B-025
PORSCHE A40
VW 500.00/502.00/505.00

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme 5005 5W-40	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE di viscosità	--	5W-40
Densità @ 15°C, kg/m^3	ASTM D 1298	≥850
Viscosità cinemàtica @ 100°C, cSt	ASTM D 445	12,5÷16,3
Indice di viscosità	ASTM D 2270	≥150
CCS @ -30°C, mPas	ASTM D 5293	≥6600
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤-33
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥215

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE SCHEDA SONO DA CONSIDERARSI AGGIORNATE ALLA DATA DI STESURA DELLA STESSA, TUTTAVIA VARIAZIONI NELLA FORMULAZIONE O MODIFICHE NEL PROFILO PRESTAZIONALE
DEL PRODOTTO AVVENUTE IN TEMPI SUCCESSIVI A TALE DATA POSSONO INFLUENZARNE L'ACCURATEZZA. IN OGNI CASO LE SUDDETTE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE E NON COSTITUISCONO SPECIFICA DI VENDITA.