

Monte Carlo

Catalogo prodotti / Product catalogue



AXxonOil[®]
Fluid power in motion.



AUTOVETTURE PASSENGER CARS

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

1L - 4L - 5L - 20L - 25L - 60L - 208L - 1.000L

Gli oli motore Monte Carlo per autovetture includono prodotti a base di PAO ed esteri (linea PREMIUM), 100% sintetici, sintetici e minerali, che sono in grado di garantire i più elevati standard di performance e affidabilità dei motori.

I prodotti vengono formulati nel rispetto delle più importanti specifiche ed omologazioni delle principali case automobilistiche (Mercedes, Audi-Volkswagen, Porsche, Fiat, Ferrari, BMW, Ford, Volvo, OPEL).

Particolare attenzione viene rivolta alla riduzione delle emissioni inquinanti con i prodotti della linea C3 ECO SYNT: una gamma di lubrificanti basati sulla tecnologia LOW SAPS che garantiscono la piena compatibilità con i sistemi di post-trattamento, compreso il filtro attivo antiparticolato.

The Monte Carlo passenger cars motor oils include products based on the PAO/ester formula (PREMIUM line), full synthetic, synthetic and mineral oils that guarantee the highest performance and reliability for gasoline and diesel engines.

AxxonOil products are developed according to the specifications and approvals of the main cars' manufacturers (Mercedes, Audi-Volkswagen, Porsche, Fiat, Ferrari, BMW, Ford, Volvo, OPEL).

Special attention is set on reducing the polluting emissions with the C3 ECO SYNT product line: a range of lubricants based on the LOW SAPS technology that are fully compatible with post-treatment systems, including Diesel Particulate Filters.

PAO / ESTER

PREMIUM 0W-20		API SN/SN plus - ACEA C5 - ILSAC GF-5 - FORD WSS M2C947-A FIAT 9.55535-GSX/DSX
PREMIUM 0W-30		API SN/CF - ACEA C2/C3 - MB 229.31/229.51 - BMW LL 04 VW 502.00/505.01 - PORSCHE - GM DEXOS 2 FORD WSS-M2C950-A - FIAT 9.55535-GS1
PREMIUM 5W-30		API SN/CF - ACEA C3 - MB 229.31/229.51 - BMW LL 04 VW 502.00/505.00/505.01
PREMIUM 5W-40		API SN/CF - ACEA C3 - MB 229.31/229.51 - BMW LL 04 VW 502.00/505.00/505.01

100% SYNT LOW SAPS

PREMIUM 5W-30 C3 ECO SYNT		API SN/CF - ACEA C2/C3 - MB 229.31/229.51/229.52 BMW LL 04 - VW 504.00/507.00 FIAT 9.55535-S1/S3 - GM DEXOS 2
5W-30 C3 ECO SYNT		API SN - ACEA C3 - MB 229.51 VW 502.00/505.00/505.01 - BMW LL 04 GM DEXOS 2
5W-40 C3 ECO SYNT		API SN - ACEA C3 - MB 229.51 VW 502.00/505.00/505.01 - BMW LL 04 GM DEXOS 2 - PORSCHE
5W-40 C3 ECO GAS		API SN/CF - ACEA C3 - BMW LL 04

100% SYNT

5W-20	API SN - ACEA C5 - FORD WSS M2C948-B
5W-30 SM/CF	API SM/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.5 - BMW LL 01 VW 504.00/507.00 - PORSCHE
5W-30 SL/CF	API SL/CF - ACEA A1/B1/A5 - FORD 913 A/B
5W-40	API SM/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.3 - BMW LL 01 VW 500.00/502.00/505.00/505.01 OPEL B-025 - PORSCHE
5W-50	API SM/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.1/229.3 BMW LL 01 - VW 505.00 - PORSCHE
10W-60	API SM/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.1/229.3 BMW LL 01 - VW 505.00 - PORSCHE

SYNT

10W-40 SM/CF

API SM/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.1 - BMW LL 01
VW 500.00/501.01/505.00 - PORSCHE

10W-40 SJ/CF

API SJ/CF - ACEA A3/B3 - MB 229.1 - VW 501.01/505.00

MINERAL

15W-40 SL/CF

API SL/CF - ACEA A3/B3 - MB 229.1 - VW 501.01/505.00

15W-40 SJ/CF

API SJ/CF/CF-4 - ACEA A3/B3 - MB 228.1 - VW 501.01/505.00 - VOLVO VDS

20W-50 SJ/CF

API SJ/CF/CF-4 - ACEA A3/B3 - MB 228.1 - VW 501.01/505.00 - VOLVO VDS

SAE 30

API SF/CD

SAE 40

API SF/CD

SAE 50

API SF/CD



FLUIDI FUNZIONALI FUNCTIONAL FLUIDS

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

250ML - 500ML - 900ML - 1L

La gamma Monte Carlo di fluidi funzionali è costituita dai brake fluids (DOT 5.1, DOT 4 e DOT 3) per auto, moto e veicoli commerciali e dai fluidi speciali per circuiti frenanti e sospensioni dei veicoli PSA Citroen e Fiat LHM.

I fluidi freni Monte Carlo sono caratterizzati dalla compatibilità con tutti i brake fluids DOT a base sintetica (non silconica).

The Monte Carlo functional fluids range consists of brake fluids (DOT 5.1, DOT 4 and DOT 3) for cars, motorcycles and commercial vehicles and special fluids for brake systems and suspensions of PSA Citroen and Fiat LHM vehicles.

The Monte Carlo brake fluids are fully compatible any other synthetic (non-silicone) DOT brake fluid.

Brake Fluid DOT 5.1

SAE J 1703/ J 1704 - FMVSS 116 - DOT 5.1 - ISO 4925 - VW AUDI
FERRARI AUTO - MASERATI

Brake Fluid DOT 4

SAE J 1703/J 1704 - FMVSS 116 - DOT 4 - ISO 4925 classe 3/4 - CUNA NC 956 DOT 4
IVECO 18-1820 - FIAT 9.55597 - NH 800A - OPEL/GM 19 42 421 - Jis K2233 class 4

Brake Fluid DOT 3

SAE J 1703/J 1704 - FMVSS 116 - DOT 3 - ISO 4925 - CUNA NC 956 DOT 3
IVECO 18-1820

LHM

CITROEN PSAB-712710 - FIAT LHM



VEICOLI COMMERCIALI HEAVY DUTY

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

5L - 20L - 25L - 60L - 208L - 1.000L

La gamma Monte Carlo per la trazione pesante rappresenta la risposta alle molteplici esigenze del settore veicolo industriale con prodotti sia SHPDO che UHPDO.

Grande attenzione viene rivolta alle problematiche ambientali quali emissioni nocive e consumi di carburante con anche prodotti dedicati LOW SAPS.

The Heavy Duty range answers to the multiple requirements of the commercial vehicles sector with both SHPDO and UHPDO products.

Great attention is paid on environmental problems such as emissions and fuel consumption, also with dedicated LOW SAPS products.

100% SYNT LOW SAPS

TRUCK SYNT 5W-30 LOW SAPS

ACEA E6/E7/E9-16 - API CJ-4 - MB 228.51 - MAN M3477 & M3271-1
MTU Type 3.1 - MACK EO-N - MACK EO-M Plus - RENAULT VI RLD-2
RENAULT TRUCKS RXD, RGD - VOLVO VDS-3 - VOLVO CNG
Deutz DQC IV-10LA

TRUCK SYNT 10W30 LOW SAPS

API CJ-4/SN - ACEA E6/E7/E9 - MB 228.51/228.31 - MAN M3477/3271-1
MTU Type 3.1 - JASO DH-2 - DEUTZ DDC 93K218 - VOLVO VDS-3/VDS-4
MACK EO-0 Premium Plus - RENAULT TRUCKS RLD-3
CUMMINS CES 20081 - CATERPILLAR ECF-3 - DEUTZ DQC IV-10LA

TRUCK SYNT 10W-40 LOW SAPS

ACEA E6/E7/E9 - API CI-4 - MB 228.51 - MAN M3477 & M3271-1
MTU TYPE 3.1 - MACK EO-N, EO-M Plus - RENAULT TRUCKS RLD-2, RXD, RGD
VOLVO VDS-3, CNG - CUMMINS CES 20076/77 - DEUTZ DQC IV-10LA
CATERPILLAR ECF-1-a - SCANIA Low Ash

100% SYNT

TRUCK SYNT 10W-40

UHPDO - API CG-4/CH-4/CI-4 SL - ACEA E4-E7/B3-B4/A3
MB 228.3/228.5 - VOLVO VDS2-VDS3 - RENAULT RXD LEVEL
DEUTZ DQC III-05 - MAN M3275-M3277 CRT - MTU TYPE 3
SCANIA LDF-2

SYNT & MINERAL

ZEUS S3 15W-40

API SJ/CF-4 - ACEA E2/B3 E3 - MB 228.1 - MAN 271
VOLVO VDS - VW 505.00

LONG TRUCK 15W-40

ACEA E7 A3/B4 - API CI-4/SL - MB 228.3 - VOLVO VDS-3
MAN M3275 - RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2
CATERPILLAR ECF-2, ECF-1-a - MTU TYPE 2
DEUTZ DQC III-10 - MACK EO-N, EO-M Plus
CUMMINS CES 20076/77 - ZF TE-ML 04C/07C

LONG TRUCK 20W-50

SHPDO - API CF/CF-4/CG-4/CH-4/CI-4 SL
ACEA E3-E5-E7/B3-B4/A3 - MB 228.3
VOLVO VDS2-VDS3 - MAN M3275
RENAULT RD-RD2 LEVEL - MTU TYPE 2

TRUCK 40

API CD/SF - MB 227.1 - ACEA E1



MOTO MOTORCYCLES

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

1L - 20L - 25L - 60L - 208L - 1.000L

AxxonOil produce oli per moto 4 e 2 tempi, sia a base di PAO ed esteri, sia sintetici e minerali.


Questi oli sono adatti per gran turismo e per super sportive e sono in grado di soddisfare le esigenze di lubrificazione combinata di motore, trasmissioni e cambio. L'utilizzo di additivi specifici per la protezione contro l'usura, l'ossidazione, la frizione e la corrosione assicura massima performance. Gli oli Monte Carlo 2 e 4 tempi sono sviluppati secondo le più moderne specifiche API, JASO ed ISO e dei costruttori Europei e Giapponesi.

AxxonOil produces both 4 and 2 stroke oils for motorcycles and scooters, PAO/ester based as well as synthetic and mineral oils.

These oils lubricate engine, transmission and clutch. Specific additives for protection against wear, oxidation, friction and corrosion guarantee maximum performance.

The Monte Carlo oils have been developed according to the latest international demands of API, JASO and ISO and European and Japanese manufacturers specifications.

4 TEMPI / 4 STROKE

PREMIUM 10W-50 	PAO / ESTER	API SM - JASO MA2
MOTO 4T 5W40	100% SYNT	API SM - JASO MA
MOTO 4T 10W-40	SYNT	API SJ/SL - JASO MA

2 TEMPI / 2 STROKE

2T SYNT	100% SYNT	API TC+ - JASO FC/FD - ISO L-EGC/L-EGD - HUSQVARNA 346/372
2T PRO	SYNT	API TC - JASO FD
MIX 2T	MINERAL	API TC



NAUTICA MARINE

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

1L - 20L - 25L - 60L - 208L - 1.000L

La linea di lubrificanti Monte Carlo dedicati alla nautica propone una vasta gamma di prodotti: outboard nella versione 2T o 4T, marina da diporto (yacht), pescherecci e grande marina (bunkeraggi).

The Monte Carlo marine product line includes a wide range of products for nautical uses: 2T and 4T outboards, pleasure crafts (yachts), fishing boats and large ships (bunkering).

OUTBOARD	2T MIX OIL	NMMA TC-W III
-----------------	-------------------	---------------



TRASMISSIONI TRANSMISSIONS

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

1L - 5L - 20L - 25L - 60L - 208L - 1.000L

La linea di prodotti Monte Carlo per trasmissioni di autovetture e veicoli commerciali comprende oli con additivazione GL4/GL5, totalmente sintetici TDL (Total Drive Line) e LS (Limited Slip).

Completano la gamma Xtreme gli ATF per trasmissioni automatiche, dai moderni Dexron VI ai convenzionali Dexron IID. Questi prodotti rispettano le specifiche richieste di principali costruttori di auto e di scatole cambio automatiche (GM, MAN, Allison, Mercedes, Ford, BMW, Voith, ZF).

The Monte Carlo products for transmissions include oils with GL4/GL5 additives, full synthetic TDL (Total Drive Line) and LS (Limited Slip).

The ATF for automatic transmissions, from the latest Dexron VI to the conventional Dexron IID, complete the range of fluids. These products meet the requirements of cars and automatic gear boxes manufacturers (GM, MAN, Allison, Mercedes, Ford, BMW, Voith, ZF).

AUTOMATIC TRANSMISSIONS

CVT	BMW Mini Cooper EZL 799A/ 83 22 0 136 376 - Chery CVT - Dodge/Jeep/Chrysler NS-2 Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4 - GM/Saturn DEX-CVT - Hyundai/Kia CVT-1 - Hyundai/Kia SP III (CVT model - Nissan KTF-1 - Nissan NS-1, NS-2, NS-3 - Toyota CVTF TC - Audi Multitronic - Daihatsu AMMIX CVTF DFE/ CVT Fluid DC/ TC - Honda HMMF without start clutch/ HCF2 Mazda JWS 3320 - MG Rover EM-CVT - Mini Cooper EZL 799/EZL 799A/ZF CVT V1 - Mitsubishi CVTF-J1/J4/J4+/SP-III only CVT - Renault ELf Matic CVT/CVT CK-SK-FK - Subaru iCVT/iCVT FG/ ECVT/NS-2 - Suzuki CVTF 3320/CVTF 4401/TC/NS-2/CVT Green 1 & 2 Toyota CVTF FE - VW/Audi TL 521 16 (G052 516) /TL 521 80 (G 052 180 A2)
ATF VI	GM DEXRON VI - FORD MERCON LV- JASO 1A-LV - ALLISON TES 228 C-3/C-4 AUDI G055 02 025 A2 (JWS 3309) - DAEWOO LT 71141 - MB 236.1/236.2/236.3/ 236.6/236.7/236.9- DAIHATSU AMMIX ATF D-II/ATF D-III SP - Honda ATF-Z1 (eccetto in CVT)/Honda DW 1 - Hyundai/Kia Dex II/SP-II/SP-III/SP-IV/SP-IV M/SP-IV RR/ JWS 3314/JWS 9683 - ISUZU BESCO ATF-II/ATF-III - MAZDA ATF DII/M III/M-V/FZ/F-1/S-1/N-1/ATF 3317 - MITSUBISHI DIAQUEEN SK/SP II/SP III/SP IV/ AW/J2/J3/ATF PA - NISSAN MATIC FLUID C/D/J/K/S SUBARU ATF/ATF 5AT/ATF HP - SUZUKI ATF 3314/AT OIL 5D06/ATF 2326 ATF 2384K/ATF JWS 3309/ATF 3317 - TOYOTA ATF T-III/T-IV/D-II/D-III/ATF WS
ATF S	GM DEXRON III - MB 236.1/236.5/236.10 - ALLISON C4 - BMW VOITH G 607 (TRANSM. DIWA & MIDIMAT) - FORD MERCON ZF TE - ML - 02F,03D,04D,09B,11B,14A,17C - MAN 339 TYPE F2
ATF D	GM DEXRON IID - CAT TO-2 - MB 236.1/236.5 - FORD MERCON FORD M2C 138CJ - ALLISON C4 - ZF TE-ML-04D,09A,11A,14A,17C MAN 339D

100% SYNT & SYNT

GEAR S80 - 75W-80	API GL-4/API GL-5 - API MT-1
GEAR S90 - 75W-90	API GL-4/API GL-5 - API MT-1 - MIL-L-2105 D/E ZF TE-ML 07A/08

EXTREME PRESSURE

GEAR 90EP - 80W-90	API GL-5 / MIL-L-2105D
GEAR 140EP - 85W-140	API GL-5 / MIL-L-2105D

MONOGRADE

GEAR 90	API GL-4
GEAR 140	API GL-4
GEAR 250	API GL-4



AGRICOLTURA AGRICULTURE

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

1L - 5L - 20L - 25L - 60L - 208L - 1.000L

AxxonOil offre una vasta gamma di oli per macchinari agricoli e movimento terra in linea con le richieste dei principali costruttori mondiali (Caterpillar, New Holland, Case, Massey Ferguson, John Deere, Allison, Ford).

AxxonOil offers a full range of oils for agricultural and earth-moving machines in line with the main constructors requirements (Caterpillar, New Holland, Case, Massey Ferguson, John Deere, Allison, Ford).

Con un unico prodotto è possibile lubrificare motore, trasmissioni, freni e frizioni.

One single product lubricates engine, transmissions, brakes and clutches.

Multitractor STOU 10W-30	API SF/CG-4 - ACEA E3 - API GL4 - ZF TE ML 06A,B, 07B - FORD M2C 159 B/C- 134D JD J27/J20C MF M1135, M1143,M1145, M1144,M1139
Multitractor STOU 15W-40	API SF/CG-4 - ACEA E3 - API GL4 - ZF TE ML 06A,B, 07B - FORD M2C 159 B/C- 134D JD J27/J20C MF M1135, M1143,M1145, M1144,M1139
Multitractor STOU 20W-30	API SF/CG-4 - ACEA E3 - API GL4 - ZF TE ML 06A,B, 07B - FORD M2C 159 B/C- 134D JD J27/J20C MF M1135, M1143,M1145, M1144,M1139
THT 80W - UTTO	API GL4 - ZF TE ML 03E,05E - FORD M2C 134D - JD J20C MF M1135, M1143,M1145 VOLVO WB101 - CASE NH MAT 3525, 3526
THT 85W - UTTO	API GL4 - ZF TE ML 03E,05E - FORD M2C 134D - JD J20C MF M1135, M1143,M1145 VOLVO WB101 - CASE NH MAT 3525, 3526
THT 10W30 - UTTO	API GL4 - ZF TE ML 03E,05E - FORD M2C 134D - JD J20C MF M1135, M1143,M1145 VOLVO WB101 - CASE NH MAT 3525, 3526
SAE 10W	API SG/CF - API GL4 - CAT T02 - ALLISON C4
PRO MS	PROTETTIVO MOTOSEGA BIODEGRADABILE BIODEGRADABLE PROTECTIVE FLUID



ANTIGELO ANTIFREEZE

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

900ML - 1L - 5KG - 20KG - 50KG
200KG - 1.000KG

I diversi Antigelo Monte Carlo per tutte le stagioni sono caratterizzati da una moderna inibizione che conferisce al prodotto elevate proprietà anticorrosive ed antischiama.

The Monte Carlo Antifreezes for all seasons are characterized by a modern inhibition which grants high protection against rust, corrosion and foam.

VIOLETFREEZE	PURO PURE	VW TL774 J (G13) - AUDI - SKODA - SEAT - PORSCHE COOLANT 000 043 301 47
REDFREEZE	PURO PURE	VW TL 774 D/F (G12/G12+) - AUDI - MERCEDES - SEAT - RENAULT 41-01-001/Q
PURANTIFREEZE	PURO PURE	CUNA NC 956-16 - ASTM D 3306 - VW TL 744 C - IVECO 18-1830 - FIAT 9.55523
ANTIFREEZE -40	PRONTO ALL'USO READY-TO-USE	CUNA NC 956-16 - VW TL 744 C
ANTIFREEZE -20	PRONTO ALL'USO READY-TO-USE	CUNA NC 956-16 - VW TL 744 C
ANTIFREEZE -10	PRONTO ALL'USO READY-TO-USE	CUNA NC 956-16 - VW TL 744 C



IDRAULICI HYDRAULICS

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

1L - 5L - 20L - 25L - 60L - 208L - 1.000L

Gli oli idraulici Monte Carlo, **con gradazioni di viscosità da ISO 15 al 100**, sono lubrificanti di alta qualità realizzati per essere impiegati come fluidi funzionali nei sistemi ed impianti idraulici di ogni genere. Sono ottenuti da basi paraffiniche di elevata qualità e additivate in funzione antiruggine, antiossidante ed antiusura.

Completano la gamma gli oli idraulici HVI ad altissimo indice di viscosità per impianti che operano nelle condizioni più severe e gli oli ZN-FREE (zinc free) con elevatissimo potere anticorrosione.

Monte Carlo hydraulics are high quality functional fluids for hydraulic systems, obtained from top quality paraffinic bases and additives that ensure power against rust, oxidation and wear.

The product line includes HVI hydraulics with extremely high viscosity index for systems that operate under the most strict conditions and ZN-FREE (zinc free) hydraulics with high power against corrosion.

All products are available from ISO VG 15 to 100.

HYDRO

DIN 51524 PART II - HF-0/HF-1/HF-2

HYDRO ZN-FREE

ISO 11158-HM - DIN 51524 PART II - Denison HF-0, HF-1, HF-2
Cincinnati P68 (ISO 32), P70 (ISO 46), P69 (ISO 68)

HYDRO HVI

ISO 11158-HV - DIN 51524 PART III HVLP - Denison HF-0, HF-1, HF-2
Cincinnati Milacron P70 (ISO 46), P69 (ISO 68) - Vickers I-286-S - M-2950-S
Afnor NFE 48-603/48-690/48-691



INDUSTRIALI INDUSTRIAL OILS

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

1L - 4L - 20L - 25L - 60L
208L - 1.000L

La linea di oli industriali Monte Carlo include un'ampia gamma di prodotti per l'industria convenzionale e grande industria: oli per ingranaggi, turbine, guide e slitte, cuscinetti, compressori, oli diatermici, oli da taglio e per macchine pneumatiche.

Disponibili in diverse viscosità da ISO 32 a 680.

I purissimi oli bianchi farmaceutici, con gradazioni **da ISO 15 a 70**, sono destinati all'impiego nella farmaceutica, cosmesi ed alimentare. Gli oli bianchi tecnici vengono invece utilizzati per il processo produttivo, la lubrificazione industriale ed il settore tessile.

The Monte Carlo industrial oils include a wide range of products: oils for gears, turbines, guides and sledges, bearings, compressors, diathermic oils, cut and pneumatic oils.

Available from ISO VG 32 to 680.

The exceptionally pure pharmaceutical white oils, with viscosity grade from 15 to 70, can be used in the pharmaceutical and cosmetic sectors and are suitable for food contact. The technical white oils are used in the production process, in the industrial lubrication and in the textile sector.

PharmaWHITE



OLI BIANCHI
WHITE OILS

USP 31 - US FDA 21 172.878/178.3620(a) - NF 26 - BP 2008
DAB - FUI XI Ed.

TechnoWHITE YC



OLI BIANCHI
WHITE OILS

TechnoWHITE Fibre



OLI BIANCHI
WHITE OILS

INGRA EP

OLI INGRANAGGI ESTREME PRESSIONI
SPECIAL GEAR OILS

DIN 51517 CLP - US Steel 224 - Agma 9005.94 - ASLE EP

TURBINOIL

TURBINE
TURBINES

DIN 51515 Part 1 - British Standard BS 489 - CEI 10-8

UTENSIL	GUIDE E SLITTE GUIDE & SLEDGES	ISO L - HG 32 (ISO 32), HG 68 (ISO 68), G 220 (ISO 220) - DIN 51502 CGLP
ROTOcomprix	COMPRESSORI ROTATIVI ROTATIVE COMPRESSORS	DIN VDL - ISO DGA
ALTERNcomprix	COMPRESSORI ALTERNATIVI ALTERNATIVE COMPRESSORS	DIN VDL - ISO DGA
BEARING	CUSCINETTI BEARINGS	ISO - L - HL - DIN 51524 Part 1
THERMIC	OLI DIATERMICI DIATHERMIC OILS	ISO - L - QB
THERMICsynt	OLI DIATERMICI DIATHERMIC OILS	ISO - L - QB/QC
PNEUS	MACCHINE PNEUMATICHE PNEUMATIC OILS	PNEUMATIC EQUIPMENT OIL



GRASSI GREASES

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN: **600GR - 850GR - 4,5KG - 18KG - 180KG**

La gamma di grassi Monte Carlo include prodotti sia per rispondere alle esigenze dell'autotrazione pesante e movimento terra che grassi per applicazioni industriali e navali. Dai più semplici grassi ai saponi complessi, fino ai sofisticati grassi al teflon ed alla bentonite.

Monte Carlo greases include products for heavy duty and earth-moving equipments as well as industrial and nautical applications. From greases with complex soaps to the sophisticated teflon-fortified and bentonite greases.

LITEX	DIN 515825: K00K-30 - DIN 515825: K1K-30 - DIN 515825: K2K-30 - DIN 515825: K3K-30
LITEX EP	DIN 51825: KP00K-30 - DIN 51585: KP0K-30 - DIN 51825: KP1K-30 - DIN 51825: KP2K-30 DIN 51825: KP3K-30
UNIVERSAL STAUFFER	DIN 51825 : K2 E-20
OMOKINETIC	DIN 51502 : KPF2 K-30
COMPLEX	DIN 51825 : KP2P -30

**Gli oli e gli antigelo Monte Carlo sono disponibili nelle seguenti confezioni:
Monte Carlo oils and antifreezes are available in the following packaging:**

- 1L: cartone da 12 flaconi / 12 bottles per carton
- 4L: cartone da 4 flaconi / 4 bottles per carton
- 5L: cartone da 4 flaconi / 4 bottles per carton
- 20/25L: tanica in plastica o secchia in metallo / plastic jerry can or metal drum
- 60L: fustino in plastica / plastic drum
- 208L: fusto in metallo / drum
- 1.000L: cubo in plastica / IBC
- sfuso: in autobotte o flexi-tank / bulk: in tank truck or flexi-tank

**I liquidi freni DOT sono in vendita anche da:
Monte Carlo DOT brake fluid are also sold in:**

- 250ml: cartone da 24 flaconi / 24 bottles per carton
- 500ml: cartone da 24 flaconi / 24 bottles per carton
- 900ml: cartone da 12 flaconi / 12 bottles per carton

**I grassi Monte Carlo possono essere acquistati da:
Monte Carlo greases can be found in:**

- 600gr: cartone da 32 cartucce / 32 cartridges per carton
- 850gr: cartone da 18 latte / 18 metal jars per carton
- 4,5kg: cartone da 4 latte / 4 metal jars per carton
- 18kg: secchia in metallo / drum
- 180kg: fusto in metallo / drum

Nell'impianto di confezionamento completamente automatizzato, si produce l'ampia gamma di **lubrificanti Monte Carlo.**

Le tecniche di produzione all'avanguardia ed i sistematici controlli sia in fase di approvvigionamento che di miscelazione costituiscono la spina dorsale per **standard qualitativi elevati e prestazioni costanti.**

I lubrificanti Monte Carlo rispettano le caratteristiche definite dalle principali case costruttrici mondiali.

*The wide range of **Monte Carlo lubricants** is blended in the state-of-the-art and fully automated site.*

*The advanced production techniques and regular controls constitute the fundamental base for **high quality standards and constant performance.***

Monte Carlo lubricants meet the characteristics required by the world leaders in car manufacturing.

AXxonOil®
Fluid power in motion.

Production plant
info@axxonoil.com
tel +39 0824 947522
S.Salvatore Telesino (BN)- Italy

Commercial office
administration@axxonoil.com
tel +39 06 3224654
Rome- Italy